

Ficha Técnica

MODELO: 24004

NUEVA
NORMATIVA
EN 388:2016



GRUPO
JOMIBA

DESCRIPCIÓN DEL GUANTE

REGLAMENTO (UE) 2016 / 425

- * GUANTE RECUBIERTO DE **NITRILO AZUL PESADO** / SOPORTE TEJIDO **ALGODÓN JERSEY**
- * **DORSO CUBIERTO** EN SU TOTALIDAD DE NITRILO – EXCELENTE RESISTENCIA A LA **ABRASIÓN (NIVEL 4)**
- * CON TRATAMIENTO **ACTIFRESH® Y SANITIZED®**
- * **CARTERA DE SEGURIDAD** DE LONA ENGOMADA EN COLOR BEIGE
- * EL NITRILO - NO ABSORBE EL ACEITE NI LA GRASA



NITRILO PESADO



PALMA Y DORSO

CUBIERTOS EN SU TOTALIDAD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

NITRILO PESADO / ALGODÓN JERSEY

COLOR:

AZUL / BEIGE

ENTORNO:

SECO – HÚMEDO - ACEITOSO



T. 9 -10



25 - 26 CM



GROSOR: 0,85 Mm



120 UD / EMB



12 PAR / PAQ

USOS

USOS: Protección frente a los riesgos mecánicos que se dan habitualmente en los siguientes ámbitos:

- MOLDES DE PLÁSTICO (FRIOS)
- PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA MADERA
- MANEJO DE CABLES GRUESOS
- CANALIZACIONES Y DESBROCES
- MANIPULACIÓN DE PIEZAS ACEITOSAS
- INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL

CATEGORIA

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – II Reglamento (UE) 2016 / 425 definido como “Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III”

Como EPI CAT – II: EN 388:2016 (Guantes contra Riesgos Mecánicos)

EN 420:2003+A1:2009 (Exigencias Generales para guantes de protección)

NORMATIVA



NIVELES DE PROTECCIÓN

RIESGOS MECÁNICOS

A	Abrasión	4
B	Corte por cuchilla	1
C	Desgarro	1
D	Pinchazo	1

E	EN ISO 13997:1999 TDM: Resistencia al Corte (N) X (No Ensayado)	X
----------	--	----------



A	B	C	D	E	F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N

EN 420:2003+A1:2009

DESTERIDAD - 5

TRATAMIENTO SANITIZED®

Y ACTIFRESH



NOTA: * NO USAR COMO PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS

* NO USAR EN PRESENCIA DE LLAMAS O TEMPERATURAS ENTRE < -25°C 0 > 100°C