

Visera



Las ventajas

- * Protege contra las proyecciones de líquidos.
- * Clase óptica 1: uso permanente.
- * Adaptable a los soportes con referencias 60700, 60701 y 60740, y a los portapantallas 60707 y 60705.

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
60710	-	10	100

Embalaje de venta

Múltiple

Descripción

Pantalla de policarbonato incoloro, dimensión: 400 mm x 200 mm, Marca B: resistencia al impacto de energía media: bola de 6 mm y 0,86 g a una velocidad máxima de 120 m / s

Sectores

Colectivos

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Bricolaje

Ejemplos de aplicaciones

Entornos industriales, Edificación y obra pública

Características técnicas

Forma Visera
Marcado de la 1B
lente

Características * Pantalla de policarbonato transparente
 * Dimensiones: 400 x 200 mm.
 * Etiquetado B: resistencia a impactos de
 energía media (una bola de 6 mm y 0,86 g
 a una velocidad máxima de 120 m/s).

Otras
características VISOR pantalla protectora incolora
 adaptable

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **CE 830445** emitido por BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Especificaciones (calidad óptica, resistencia a los riesgos habituales, riesgos mecánicos, resistencia a los impactos)

EN1731:2006

Protección para los ojos y la cara tipo rejilla