

Corte - Trabajos de precisión

Ambiente seco



Las ventajas

- * Excelente destreza y agarre : reduce la fatiga y mejora la productividad
- * Respirabilidad
- * Sensación de segunda piel
- * Larga vida útil

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1CRPB06	6	5	50
1CRPB07	7	5	50
1CRPB08	8	5	50
1CRPB09	9	5	50
1CRPB10	10	5	50
1CRPB11	11	5	50

Embalaje de venta



Embalaje individual para colgar

Véase también

Alternativa



1CRFG

Descripción

Refuerzo de punto en azul claro, HPPE+Nylon, calibre 18.
Revestimiento de poliuretano en gris en la palma.

Protección contra cortes.

Efecto de segunda piel para garantizar sensibilidad táctil y una suavidad inigualable.

Vida útil prolongada: máxima resistencia a la abrasión y al desgarro (nivel 4/4 según la normativa EN 388).

Puño elástico para mayor protección contra la suciedad.

Sin costuras para evitar posible irritación.

Color liso en la palma.

Ideal para diversas tareas en un entorno seco.

Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Mantenimiento

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Ejemplos de aplicaciones

Manipulación de piezas pequeñas y montajes de precisión, incluso en espacios reducidos. Industria del automóvil (montaje final, ferretería), fabricación de electrodomésticos, logística (manipulación de cartón y papel), carpintería (ebanistería).

Características técnicas



Galga 18

Color	Azul
Color 2	Gris
Forma	Guante
Entorno guantes	Entorno seco
Tipo de guante	Punto sin costuras
Material del soporte	hppe poliamida elastano
Nivel del revestimiento	Palma
Material del revestimiento	PU
Acabado del revestimiento	liso
Puño	Puño elástico

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo
0075/1747/162/07/16/0775

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Requisitos generales para los guantes de protección

EN388:2016



4.X.4.2.B.

Protección contra riesgos mecánicos

Sello del distribuidor

MAJ 20/07/2021