

FFP3 NR D

PLEGABLE
CON VÁLVULA

Uso (*)



Agricultura



Mantenimiento



Industria
química



Industria
pesada



Industria
ligera

Características técnicas

- ✓ **Descripción:** mascarilla autofiltrante desechable contra aerosoles sólidos y líquidos. Modelo plegable. Pliegue horizontal. Lámina nasal de ajuste. Elástico de ajuste sin látex. Con válvula de exhalación. Sin mantenimiento.

✓ **Materia:** no tejido polipropileno.

✓ **Color:** blanco.

✓ **Clasificación:** FFP3 NR D.

✓ **Durabilidad:** si se conserva según condiciones de almacenamiento, hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación

✓ **Envase:**

- caja de 12 cajitas.
- cajita de 20 unidades.



Saber más: www.singer.fr



Ventajas

- ✓ La producción certificada **ISO 9001 / ISO 14001** garantiza la fiabilidad / regularidad de la producción y el control del impacto ambiental.
- ✓ Conforme a la prueba opcional de obstrucción con dolomita (símbolo «D») = menos resistencia respiratoria y mas comodidad para el usuario.
- ✓ Tipo plegable, fácil de almacenar y transportar. Cierre elástico sin látex. Sin grapas. No hiere la piel.
- ✓ Con válvula de expiración: facilita la respiración del usuario.
- ✓ El sistema de sujeción permite dejar suspender la máscara.
- ✓ Embalaje higiénico individual.
- ✓ En caja dispensadora atractiva y muy práctica.

Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría III.**

Expedido por **BSI (Países Bajos).**

Organismo notificado **n°2797**

EN 149 : 2001 + A1: 2009

EN149: requisitos	FFP1	FFP2	FFP3
Fuga total hacia el interior	< 22 %	< 8 %	< 2 %
Penetración del filtro (cloruro de sodio o aceite de parafina)	< 20 %	< 6 %	< 1 %
Resistencia a la respiración			
- al inhalación (30l/min)	< 0,6 mbar	< 0,7 mbar	< 1,0 mbar
- al inhalación (95l/min)	< 2,1 mbar	< 2,4 mbar	< 3,0 mbar
- al exhalación (160l/min)	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar



Descargue la declaración EU de conformidad en <http://docs.singer.fr>